

# Stilo

Ładowarka Stilo łączy w sobie dwie cechy - jakość aluminiowej, anodowanej obudowy z dużą powierzchnią na logo klienta.



Niewielka ładowarka z dużymi możliwościami



Kompleksowa komunikacja



Balansowanie mocą w budynku

## PERSONALIZACJA

### Płaska aluminiowa obudowa

Stilo mimo małej, estetycznej obudowy jest pełnoprawną ładowarką o mocy do 22 z możliwością rozbudowy o komunikację z internetem.

Urządzenie wyposażone jest w przewód ładujący zakończony wtykiem typu 1 lub 2. Zwinięty kabel może zostać zawieszony na haku, który również może zostać spersonalizowany. Moc ładowania zawiera się w zakresie 1,4 - 22 kW. Stan ładowarki jest komunikowany poprzez diody LED w górnej części urządzenia.

## ZASTOSOWANIE

**Ładowarka prywatna** - przeznaczone do ładowania w garażu.

**Floty** - jako dedykowana ładowarka.

**Hotele** - z nazwą hotelu.

## KOMUNIKACJA

### Rozszerz możliwości ładowarki z Enelion Bridge

Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie ładowarką, podgląd statystyk ładowania oraz zaawansowaną konfigurację urządzenia.

### Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)

Całkowita dostępna dla ładowarek moc jest dynamicznie dzielona pomiędzy stacje w sieci.

### Home Power Balancing

Możliwe jest dostosowanie mocy ładowania na podstawie analizy mocy na przyłączy całego budynku.

### Protokół OCPP

Ładowarki są kompatybilne ze standardem OCPP 1.6. Dzięki temu możesz skorzystać z **Systemu Administracyjnego Enelion** lub innych kompatybilnych rozwiązań.

# Personalizowane Stilo z trójwymiarowym lub grawerowanym logo



## Stilo


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA



STILO

Moc ładowania	1,4 kW - 22 kW
Wtyczka	Type 2
Moduł komunikacyjny Bridge (OCPP 1.6)*	offline / WiFi, Ethernet / LTE (GSM)
Czytnik kart RFID	wbudowany
Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)*	Enelion DLB
Licznik energii (osobno na każdą fazę)	wbudowany
RCD*	RCM B / RCD A / RCD B
Wskaźnik LED statusu ładowarki	wbudowany
Stopień ochrony IK	IK 10
Stopień ochrony IP	IP 54
Temperatura pracy	-25°C / + 55°C
Wysokość (mm)	430
Szerokość (mm)	185
Głębokość (mm)	56

\*Wyposażenie opcjonalne



Jeśli chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami:

Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.  
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa  
[www.polenergia-sprzedaz.pl](http://www.polenergia-sprzedaz.pl)